

Impregnace MS-X 1



- > snadno proniká do podkladu
- > hloubkové zpevnění
- > jednosložková
- > fyziologicky nezávadná
- > lehce zpracovatelná



Popis produktu

Nízkoviskózní speciální pryskyřice na silanové bázi pro aplikaci válečkem ke zpevnění pískujících a labilních minerálních podkladů na bázi cementu a kalciumsulfátu. Neobsahuje migrující složky. Před nanášením nivelačních hmot a minerálních lepidel je nutno zpevněný podklad penetrovat Základem speciálním DX9. Po zpevnění podkladu lze přímo aplikovat PU a MS lepidla Murexin. Nevhodné jako podklad před nanášením epoxidových pryskyřic. V případě požadavku na parozábranu je nutno zpevněný povrch uzavřít jednou vrstvou Parozábrany MS-X3.

Balení:

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
10 KG / KKA		42

Skladování:

V suchu a chladu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců, chraňte před mrazem.

Zpracování

Doporučený nástroj:

Váleček, gumová stěrka, špachtle

Zpracování:

Pryskyřici MS-X1 aplikujte rovnoměrně na podklad vhodným náradím až do plného nasycení podkladu.

Bezpečnostní pokyny

Tento technický list vychází z rozsáhlých zkušeností, má poradit podle nejlepších vědomostí, není právně závazný a nezakládá ani smluvní právní poměr, ani vedlejší závazky z kupní smlouvy. Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek. Naše produkty směřjí používat pouze kvalifikované osoby a/nebo zkušené, odborné a adekvátně zručně nadané osoby. Uživatel nemůže být zproštěn odpovědnosti zpětným dotazem při nejasnostech nebo odborným zpracováním. Obecně doporučujeme předem nanést zkušební plochu nebo provést test pomocí malého pokusu. Samozřejmě nemohou být zahrnuty veškeré možné současné a budoucí případy použití a zvláštní případy. Byly vynechány údaje, u kterých lze předpokládat, že jsou odborníkům známy. Dodržujte platné technické, tuzemské a evropské normy, směrnice a technické listy, týkající se materiálů, podkladu a následné instalace! Případné pochybnosti nahlaste. Vydáním nové verze ztrácí tato verze svoji platnost. Aktuálně platný technický list, bezpečnostní list a Všeobecné obchodní podmínky si lze zobrazit na internetu na adrese www.murexin.com.