

Rohož Armurex GL



- > výztužná tkanina do nivelačních hmot
- > zvyšuje pružnost stěrek
- > jednoduché zpracování
- > tkanina odolná alkáliím

Popis produktu

Alkáliím odolná skelná tkanina k zušlechtění nivelačních a vyrovnávacích hmot, výrazně zvyšuje pevnost v tahu i v tahu za ohybu a rázovou pevnost, omezuje vznik smršťovacích trhlin zejména ve fázi tuhnutí a tvrdnutí hmoty.

Ke zpevnění zejména nivelačních hmot aplikovaných na kritické podklady, jako jsou dřevěné prkenné podlahy, dřevotříska, lité asfaltové potěry, přeschlé „spálené“ potěry, drolivé nebo křehké potěry, potěry s trhlinami a do míst v podkladech, kde se stýkají různé druhy stavebních hmot.

Balení:

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
ROL		24

Skladování:

V suchu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po neomezeně dlouhou dobu.

Zpracování

Zpracování:

Nivelační hmotu míchejte dle pokynů výrobce. Rohož rozprostřete po podlaze a seřízněte, v podélném směru s přesahem cca 1 – 2 cm. Po vylití a roztažení nivelační hmoty na připravený podklad vždy hmotu odvzdušněte odvzdušňovacím válcem. Při těchto operacích vlákna nevyplovávají na povrch, zůstávají v místech, kde je jejich účinnost nejvyšší, tedy jsou rozptýlena rovnoměrně ve hmotě. Povrch vytuhlé nivelační hmoty je stejně hladký, jako při použití nivelační hmoty bez vláken.

Obsah vláken nemá žádný vliv na změnu nasákavosti nivelační hmoty.

Technické údaje

Barva	bílá
Gramáž	120 g/m ²
E-Modul	72000 N/mm ²
Nasákavost	< 0,1 %

Podklad

Vhodné podklady:

Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený mrazků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat požadavkům platných norem. Před aplikací nivelační hmoty použijte vhodnou systémovou penetraci, podklady předtím přebruste, zbavte zbytků lepidel, nátěrů a jiných nečistot.

Vhodné použití: dřevěné prkenné podlahy, litý asfalt, dřevotříska, cementový a anhydritový potěr

Nevhodné použití: plastový podklad

Pokyny pro produkt a zpracování

Poznámky k produktu:

- Při aplikaci mimo doporučené teploty a vlhkosti vzduchu se mohou vlastnosti produktu významně lišit od deklarovaných hodnot.
- Produkt před zpracováním řádně temperujte.
- Není dovoleno přimíchávat další složky/ příměsi.
- Stupeň ředění/ míchání je třeba přesně dodržovat.
- U probarvených produktů před aplikací zkontrolujte vzájemnou barevnou shodu.
- Naprostou barevnou shodu lze zaručit pouze v rámci stejné výrobní šarže.
- Výsledný barevný odstín může být významně ovlivněn okolními vlivy (stín, lom světla, barevnost sousedních ploch).

Poznámky k prostředí:

- Nezpracovávat při teplotě nižší než +15°C.
- Optimální teplota podkladu, vzduchu a zpracovávaného materiálu by měla být +15°C až +25°C.
- Optimální relativní vzdušná vlhkost by měla být v rozmezí 40% - 60%.
- Vyšší teploty a nižší vlhkosti vzduchu tuhnutí urychlují, opačné pak prodlužují.
- Během tuhnutí a schnutí zajistěte řádné větrání. Zabraňte průvanu!
- Během tuhnutí chraňte před přímým slunečním osvětlením, větrem a deštěm.
- Okolní plochy chraňte vhodným způsobem před znečištěním.

Tipy:

- Obecně před každou aplikací doporučujeme realizovat zkušební plochu/ vzorek.
- Dbejte na doporučení pro zpracování všech souvisejících produktů Murexin – viz příslušné Technické listy.
- Pro případné opravy je vhodné uschovat originální balení produktu shodné šarže.

Technické parametry uváděné v Technickém listě reprezentují průměrné hodnoty, dosažené při laboratorním testování. Vzhledem k používání přírodních surovin se mohou parametry jednotlivých šarží nepatrně lišit, což však nijak zásadně neovlivňuje kvalitu výrobku.

Bezpečnostní pokyny

Tento technický list vychází z rozsáhlých zkušeností, má poradit podle nejlepších vědomostí, není právně závazný a nezakládá ani smluvní právní poměr, ani vedlejší závazky z kupní smlouvy. Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek. Naše produkty směřují používat pouze kvalifikované osoby a/nebo zkušené, odborné a adekvátně zručně nadané osoby. Uživatel nemůže být zproštěn odpovědnosti zpětným dotazem při nejasnostech nebo odborným zpracováním. Obecně doporučujeme předem nanést zkušební plochu nebo provést test pomocí malého pokusu. Samozřejmě nemohou být zahrnuty veškeré možné současné a budoucí případy použití a zvláštní případy. Byly vynechány údaje, u kterých lze předpokládat, že jsou odborníkům známy. Dodržujte platné technické, tuzemské a evropské normy, směrnice a technické listy, týkající se materiálů, podkladu a následně instalace! Případné pochybnosti nahláste. Vydáním nové verze ztrácí tato verze svoji platnost. Aktuálně platný technický list, bezpečnostní list a Všeobecné obchodní podmínky si lze zobrazit na internetu na adrese www.murexin.com.