



Zpracování

Podklad:

Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený zmraků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat požadavkům platných norem.

Na všechny stavební podklady vhodné pro kladení potěrů, jako např. izolační betony, tepelné a kročejové izolace, vyrovnávací a oddělovací vrstvy.

Nevhodné použití:

Na dřevo, kovy, plasty.

Příprava podkladu:

Ověřte pevnost a rovinnost podkladu, zbytková vlhkost musí odpovídat platným normám.

Míchání:

Nízkootáčkovým elektrickým mísidlem míchejte s předepsaným množstvím vody dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek. Lze míchat i strojně v běžných typech stavebních míchaček nebo v kontinuálním mísícím zařízení.

Dodržte předepsané množství záměsové vody, příliš velké množství vody může vést k narušení procesu tuhnutí a tvrdnutí. Směs je po namíchání zavlhlá.

Zpracování jako spřažený potěr:

Podklad musí být čistý, zbavený cementového šlemu a výkvětů, nesmí pískovat. Vhodným řešením je přebroušení a vysátí prachu, nebo otryskání ocelovými kuličkami či frézování. Použijte vhodný adhezní můstek. Čerstvou potěrovou směs nanášejte v požadované vrstvě na právě aplikovaný ještě vlhký adhezní můstek systémem „mokrý do mokrého“. Vrstvu potěru zhutněte a uhladte.

Následné ošetření:

Vhodnými opatřeními zamezte příliš rychlému vysychání směsi.

Nářadí po upotřebení očistěte vodou.

Pro perfektní systém

Doporučený adhezní můstek: **Repol Adhezní povlak HS 1** nebo **Emulze adhezní HE 20**

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezzbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

40015-00/01 Betonový potěr rychlý SE 24, 8.1.2015, jda, str. 2