

Čistič – odstraňovač usazenin Colo SR 30

(Saurer Reiniger Colo SR 30)

- ✓ bez obsahu kyseliny solné
- ✓ neškodný při zpracování
- ✓ odstraňuje také vápenné výkvěty



Popis výrobku

Speciální kyselý čistič k odstraňování silných anorganických znečištění ze všech povrchů odolných kyselinám. Speciální receptura s korozními inhibitory umožňuje použití i na strojní součásti, kovové povrchy apod.

Použití

V interiéru i exteriéru k čištění všech povrchů odolávajících kyselým roztokům, zejména keramických obkladů a dlažeb. Odstraňuje velmi intenzivně anorganická znečištění a usazeniny, jako např. cementové závoje, vápno, vápenné výkvěty, rez apod. Prostředek je neškodný pro životní prostředí.

Balení a skladování

Balení:

1 l plastová láhev 6 ks v kartonu / 378 ks na paletě

Skladování:

V suchu a chladu v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců. Chraňte před mrazem.

Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Spotřeba:	dle znečištění
Hustota:	cca 1,0 g / cm ³
pH hodnota:	1
Viskozita:	1 mPas
Vzhled:	červený roztok
Ředění:	vodou až 1 : 20
Teplota zpracování:	nad +5°C

Při použití neředěného přípravku je nezbytné použití ochranného pracovního oděvu.

Zkoušeno podle

Zpracování

Doporučené nářadí:

Kartáč, štětka, hadr.

Podklad:

Vhodné použití na všechny povrchy odolné kyselinám jako např. keramické obklady a dlažby, klinkery, cihelné pásy, cotto dlaždice, vymývaný beton, také granit a lomový vápenc, mnohé plasty, epoxidové a polyuretanové lité povlaky a nátěry, chrom, nerezocel apod.

Zpracování:

Na předvlhčený povrch nanášejte přípravek ředěný vodou podle stupně znečištění až do poměru 1 : 20. Nechte několik minut působit, poté popř. použijte kartáč. Pokud je znečištění obzvláště urputné, použijte přípravek jen velmi málo ředěný nebo zcela neředěný.

Po rozpuštění nečistot povrch neutralizujte nejlépe **Čističem Colo AR 30** a poté omyjte dostatečným množstvím vody.

Doporučení:

Nepoužívejte na povrchy citlivé na kyseliny jako jsou např. leštěný nebo broušený mramor, betonové prvky, určité typy keramických dekorativních dlaždic, email, eloxal, měď, zinek, pozinkované plochy, bronzové armatury apod. Pozor také na některé plasty, jako např. nylon, polyamid apod. V případě nejistoty proveďte zkušební aplikaci na vhodném místě.

Zbytky malt – hrudky vždy nejprve odstraňte mechanicky.

Nepoužívejte na právě vytápěné plochy.

Pro perfektní systém

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezzbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

36950-11/01 Čistič – odstraňovač usazenin Colo SR 30, 01.03.2009, jda, str. 2

Použití čističů řady COLO pro různé typy podkladů a různá znečištění

Použití produktu na podklad a typ znečištění označený touto barvou jen ve stavu ředěném!!!

COLO	tuky, oleje	uliční nečistoty	otěry pneumatik	vodní kámen, moč	plísně	cementový závoj	zbytky silikonů	barvy	zbytky lepidel
dlažba	AR 30	GR 20	GR 20	SR 30	AS 50	SR 30	AR 30	SR 30	AR 30
cotto	AR 30	GR 20	GR 20	SR 30	AS 50	SR 30	AR 30	SR 30	AR 30
mramor	AR 30	GR 20	GR 20	SR 30	AS 50	SR 30	AR 30	SR 30	AR 30
vápenec	AR 30	GR 20	GR 20	SR 30	AS 50	SR 30	AR 30	SR 30	AR 30
spára	AR 30	GR 20	GR 20	SR 30	AS 50	SR 30	AR 30	SR 30	AR 30
EP povlak	AR 30	GR 20	GR 20	SR 30	AS 50	SR 30	AR 30	SR 30	AR 30
EP nátěr	AR 30	GR 20	GR 20	SR 30	AS 50	SR 30	AR 30	SR 30	AR 30
parkety	AR 30	GR 20	GR 20	SR 30	AS 50	SR 30	AR 30	SR 30	AR 30
kam. koberec	AR 30	GR 20	GR 20	SR 30	AS 50	SR 30	AR 30	SR 30	AR 30
sklo	AR 30	GR 20	GR 20	SR 30	AS 50	SR 30	AR 30	SR 30	AR 30
lak	AR 30	GR 20	GR 20	SR 30	AS 50	SR 30	AR 30	SR 30	AR 30
umělý kámen	AR 30	GR 20	GR 20	SR 30	AS 50	SR 30	AR 30	SR 30	AR 30
linoleum	AR 30	GR 20	GR 20	SR 30	AS 50	SR 30	AR 30	SR 30	AR 30
kaučuk	AR 30	GR 20	GR 20	SR 30	AS 50	SR 30	AR 30	SR 30	AR 30
PU povlak	AR 30	GR 20	GR 20	SR 30	AS 50	SR 30	AR 30	SR 30	AR 30
neroz ocel	AR 30	GR 20	GR 20	SR 30	AS 50	SR 30	AR 30	SR 30	AR 30
silikon	AR 30	GR 20	GR 20	SR 30	AS 50	SR 30	AR 30	SR 30	AR 30