




Impregnační základ HL 250

(Holzimprägniergrund HL 250)

- ✓ proti modrání
- ✓ proti dřevokaznému hmyzu
- ✓ proti houbám
- ✓ vynikající odolnost vůči povětrnosti



Popis výrobku

Preventivně působící velmi účinný bezbarvý ředidlový základní nátěr sloužící jako ochrana dřeva proti vlivům povětrnosti a vlhkosti. Současně konzervuje povrch a chrání dřevo proti modrání, houbám a dřevokaznému hmyzu.

Použití

Vhodný na dřevěné prvky a konstrukce z listnatého i jehličnatého dřeva a také exotických dřevin v interiéru i exteriéru.

Balení a skladování

Balení:

750 ml dóza	6 ks v kartonu / 504 ks na paletě
5 l plechová nádoba	72 ks na paletě / 360 l na paletě
25 l plechová nádoba	16 ks na paletě / 400 l na paletě

Skladování:

V suchu a chladu v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců.

Barva :

transparentní

Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 55 %.

Spotřeba:	cca 80 – 100 ml / m ² a 1 nátěr dle charakteru podkladu
Pojivo:	alkydová pryskyřice
Ředění:	neředí se
Hustota:	cca 0,85 g / ml

Schnutí

uchopitelný:	po cca 12 hod.
přetíratelný:	po cca 18 – 24 hod.

Zkoušeno podle



Zpracování

Doporučené nářadí:

Váleček, štětec.
Nářadí po upotřebení očistěte nitroředidlem.

Podklad:

Musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, prachu, volných částic a všech separačních vrstev. Vlhkost dřeva nesmí překročit 15%.
Dřeva bohatá na pryskyřice omyjte nitroředidlem.

Zpracování:

Nanášejte nátěrem, válečkováním, máčením nebo v lakovacích tunelech. Nestříkejte!

Impregnační základ HL 250 před upotřebením důkladně promíchejte.

Dřevěné prvky v exteriéru vystavené vlivům povětrnosti (krovy, nosné dřevěné konstrukce) doporučujeme ošetřit 2 – 3x.

Při aplikaci na větší plochy v interiéru zajistěte dostatečné větrání pracovního prostoru.

Pro perfektní systém

Lazurová ochrana dřeva HL 2500

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezzbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

53500-00/01 Impregnační základ HL 250, 01.01.2010, jda, str. 2