





## Zpracování

### Doporučené nářadí:

Nízkootáčkové elektrické mísidlo, vhodná míchací nádobka, hladítko, špachtle.

### Podklad:

Musí být čistý, pevný, nosný, zbavený separačních vrstev, cementového šlemu a sintrových vrstev.

Nenanášejte na vlhký nebo znečištěný podklad.

Při nanášení na nevyzkoušené podklady proveďte zkoušku přídržnosti.

### Míchání:

Při použití jako lepidlo není nutné.

Pokud používáte pojivo jako materiál pro aplikaci kamenného koberce na svislé plochy, pak míchejte v poměru 1 díl pasty a cca 5 dílů barevného mramorového písku s max. zrnem cca 3x menším než je požadovaná tloušťka vrstvy.

### Zpracování:

Podklad přestěrkujte tenkou vrstvou pojiva **SP 15**, směs pojiva s mramorovým pískem pak nanášejte zubovým hladítkem na takto připravený podklad systémem „mokrý do mokrého“ v požadované tloušťce vrstvy, povrch zhutněte a uhladte.

**Kamenný koberec – pojivo pro svislé plochy SP 15** tuhne fyzikálně, na základě vypařování vody. Při vyšší relativní vlhkosti vzduchu je tuhnutí zpomaleno. Na savém podkladě tuhne pasta v průběhu cca 3 hodin, na nesavých podkladech tuhne cca 12 hodin (přes noc). Rychlost tuhnutí je však také závislá na způsobu použití pasty a nanesené tloušťce vrstvy.

Použití, která nejsou v tomto technickém listě přímo uvedena, konzultujte s techniky Murexin.

## Pro perfektní systém

### Kamenný koberec – kamenivo

### Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

### Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezesbýtku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

**36820-00/01 Kamenný koberec – pojivo pro svislé plochy SP 15, 06.05.2008, jda, str. 2**