



Měděná páska KB 20

(Kupferband KB 20)



- ✓ samolepící
- ✓ vodivá
- ✓ rychlá aplikace



Popis výrobku

Samolepící měděná páska pro uzemnění elektricky vodivých podlahových povlaků na bázi epoxidových pryskyřic (systém ASG/ASD) a ostatních vodivých antistatických podlahovin.

Použití

Jen v interiéru při aplikacích elektricky vodivých antistatických podlahových systémů tam, kde je existence statické elektřiny nebezpečná a nežádoucí, tj. v chemických laboratořích, v operačních sálech, ve výrobních elektroniky, ve výrobních prostorách s nebezpečím exploze apod. Vhodné pro podlahové vytápění a zatížení kolečkovým nábytkem.

Balení a skladování

Balení:
20 bm v roli

Skladování:
V suchu a chladu v neporušeném originálním balení po prakticky neomezenou dobu

Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Ryzost:	99,8 %
Síla folie:	35 µm
Šířka:	15 mm
Plošná hmotnost:	cca 305 g/m ²
Tvrdost podle Vickerse:	90 ± 5
Protažení:	> 3%
Pevnost v tahu:	275 N / mm ²
Pevnost spoje:	14 N / 25 mm
Elektrický odpor:	0,01724 Ohm mm ² / m > 0,162 Ohm g/m ²

Zkoušeno podle

DIN EN 1081
DIN EN 61340-5-1
DIN IEC 61340-4-1



Zpracování

Zpracování:

Použití **Murexin Měděné pásky KB 20** naleznete v příslušných technických listech výrobků vodivých systémů.

Napojení na zemnicí systém vždy svěťte odborníkovi – elektrikáři.

Pro perfektní systém

Vodivá vrstva EI 605 a Murexin vodivá lepidla EL 300 a 2K PU 330

Epoxidový antistatický základní nátěr Aquapox ASG 170

Epoxidový antistatický povlak ASD 130

Epoxidový antistatický nátěr ASV 106

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezzbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

65025-00/01 Měděná páska KB 20, 18.03.2008, jda, str. 2

MUREXIN spol. s.r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice

Tel.: 548 426 711 Fax: 548 426 721

e-mail: murexin@murexin.cz, Internet: www.murexin.cz