



# Mýdlový přípravek na dřevo HS 92

(Naturholzbodenseife HS 92)



- ✓ optimální pro olejované dřevěné podlahy
- ✓ pro prvotní ošetření
- ✓ pro běžnou údržbu
- ✓ vysoká vydatnost



## Popis výrobku

Ošetřující přípravek s obsahem kokosového oleje k prvotnímu ošetření i běžné údržbě olejovaných dřevěných podlah.

## Použití

V interiéru k prvotnímu ošetření a následné údržbě olejem impregnovaných parket a dřevěných podlah.

## Balení a skladování

**Balení:**  
2,5 l kanystr                      4 ks v kartonu / 160 ks na paletě

**Skladování:**  
V suchu a chladu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu cca 24 měsíců. Chraňte před mrazem.

## Technické údaje

*Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.*

Teplota podkladu:	min. +10°C
Dávkování:	0,125 litru na 5 litrů vody postačí na cca 80 m <sup>2</sup>
Schnutí:	1 – 2 hodiny
pH hodnota:	9 – 10

## Zkoušeno podle



## Zpracování

### Doporučené nářadí:

Měkký bavlněný hadr, mop.

### Podklad:

Musí být zbavený prachu, nečistot a volných částic.

### Vhodné použití:

Na všechny podlahy impregnované **Olejem impregnačním NP 90 Colour** nebo **Olejem tvrdým voskovým HP 91**. Prvotní ošetření povrchu doporučujeme provést po dokonalém vytvrzení oleje, tedy po cca 7 dnech, v závislosti na teplotě prostředí a druhu dřeva.

### Zpracování:

Dávkujte do vody v poměru cca 0,125 l přípravku na 5 litrů čisté vody.

Na očištěnou podlahu nanášejte roztok ve směru let dřeva mopem z vytíracího setu nebo dobře vykrouceným měkkým bavlněným hadrem v tenké rovnoměrné vrstvě. Vyvarujte se vytvoření louží, rovněž nenechávejte ležet nasycený hadr delší dobu na podlaze, mohly by se vytvořit skvrny.

K dosažení optimálního vzhledu a čistoty povrchu doporučujeme provádět tuto údržbu povrchu 1x týdně.

## Pro perfektní systém

**Olej impregnační NP 90 Colour**

**Olej tvrdý voskový HP 91**

### Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

### Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezzbytko zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

**68048-00/01 Mýdlový přípravek na dřevo HS 92, 25.3.2014, jda, str. 2**