




Páska dilatační MUREFLEX RS 50

(Randdämmstreifen selbstklebend)



- ✓ samolepící
- ✓ šetří čas
- ✓ eliminuje zvukové mosty



Popis výrobku

Samolepící kaširovaná polyetylenová pěnová dilatační páska. Zabraňuje vzniku zvukových mostů a tlumí napětí ve stycích stěn a podlah v interiéru i exteriéru.

Použití

Pro betonové podlahy, plovoucí a kluzné potěry, prkenné podlahy, dřevotřískové podlahy, keramické dlažby a dlažby z přírodního kamene. Jako ukončovací okrajový dilatační pásek ve styku stěna x podlaha, k zamezení dotyku lepicí malty se stěnou při lepení keramických obkladů a dlažeb a při nanášení samonivelačních hmot. Jako okrajový pásek při zabudovávání Murexin **Desky roznášecí UNITOP**, která tlumí kročejový hluk. Zabraňuje vzniku napětí v zabudovávaných vrstvách podlahy vytvořením dilatace ve styku se stěnou nebo také pevně zabudovanými předměty do podlahy.

Balení a skladování

Balení:

20 m role, 5 rolí v kartonu

Skladování:

v suchu, prakticky po neomezenou dobu

Technické údaje

Samolepící kaširovaná podložka šířky cca 40 mm s integrovanou nehnijící pěnovou polyetylenovou dilatační vrstvou tloušťky cca 4 mm a šířky cca 50 mm.

Vysoká přídržnost na očištěných podkladech.

Zabraňuje vzniku zvukových mostů tak, že zamezuje přímému dotyku aplikovaných lepicích malt nebo nivelačních hmot s konstrukcí zdi.

Zkoušeno podle



Zpracování

Doporučené nářadí:

Ostrý nůž nebo nůžky.

Podklad:

Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený zmrazků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Vhodné na všechny obvyklé stavební podklady.

Zpracování:

Odstraňte ochrannou folii z lepicího filmu a kaširovanou podložku lehkým přitlačením nalepte na podlahu těsně vedle stěny tak, aby se dilatační pěnová vrstva stěny dotýkala. Dbejte na pečlivé osazení pásky v rozích. Pro perfektní zapracování pásky do rohu PU pěnu zastříhnete a lepicí vrstvu protnete. Pásku můžete do rohu aplikovat i spojem na tupo, vzniklou svislou spáru pak přelepte běžnou lepicí páskou.

Již nalepená páska na podlahu jde jen obtížně sundat, zpravidla pak dojde k jejímu poškození.

Ihned po instalaci pásky začněte s nanášením lepicí malty nebo vyléváním nivelační hmoty. Po jejich vytvrzení odříznete ostrým „cutter“ nožem přebytečnou pásku až po úroveň podlahy.

Pro perfektní systém

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezezbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

00-00/01 Páska dilatační MUREFLEX RS 50, 18.1.2010, jda, str. 2