



# Rohož k útlumu kročejového hluku

## (Trittschalldämmmatte)



- ✓ snížení kročejového hluku
- ✓ útlum napětí mezi podkladem a krytinou
- ✓ zvyšuje komfort chůze
- ✓ bezemisní – EC1 plus

### Popis výrobku

Rohož na bázi granulátu z recyklované polyuretanové pěny odbourávající napětí mezi podkladem a podlahovou krytinou, tlumící kročejový hluk. Vhodná jako roznášecí podložka pro použití pod laminát, parkety, koberce a linoleum.. Vzhledem k použitému materiálu nedochází k průniku změkčovadel z podložky do krytiny.

### Použití

K útlumu kročejového hluku zejména pod laminátové a dřevěné podlahové krytiny. Podle typu podlahové krytiny ji lze použít způsobem celoplošného nalepení nebo plovoucím položením. Vhodná na podlahové vytápění.

### Balení a skladování

**Balení:**

role 30 m <sup>2</sup> (tloušťka 2 mm)	11 rolí na paletě
role 20 m <sup>2</sup> (tloušťka 3 mm)	11 rolí na paletě
role 16 m <sup>2</sup> (tloušťka 5 mm)	8 rolí na paletě

#### Skladování:

V suchu, v temperovaných prostorách prakticky po neomezenou dobu.

### Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Formát:	pás šířky 1 m
Tloušťka:	2; 3 a 5 mm
Barva:	bílá
Pevnost v tahu:	cca 0,8 N/mm <sup>2</sup>
Poměrné prodloužení:	cca 30%
Teplotní odolnost:	-30°C až +80°C
Tepelný odpor:	0,04 m <sup>2</sup> k/W při 3 mm

### Zkoušeno podle

Emicode: EC1 plus

DIBT Zulassung Z-158.10-17

Útlum kročejového hluku podle DIN EN ISO 140-8:

- do 20 dB nalepeno pod PVC
- do 25 dB nalepeno pod koberec
- do 18 dB nalepeno pod vlasy
- do 19 dB nalepeno pod vícevrstvé parkety

Třída hořlavosti podle DIN EN 13501-1 třída Efl



## Zpracování

### Doporučené nářadí:

Zubová stěrka B2, B3, cutter nůž, nůžky.

### Podklad:

Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený zmraků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat požadavkům platných norem (ČSN 74 4505).

Vhodné použití: na všechny obvyklé vyzrálé stavební podklady, také na starší betonové a keramické dlažby a dlažby z přírodního kamene, na litý asfaltový potěr, dřevotřísku, kov, sklo apod., na starší podklady s pevně držícími zbytky lepidel a stěrek, také na cementem spojené a anhydritové potěry.

### Příprava podkladu:

Podklad by měl být připraven podle odpovídajících norem, nejčastěji tedy opatřen základním nátěrem a vhodnou vyrovnávací stěrkou. Doporučujeme provést přípravu podkladu s použitím výrobků Murexin. **Rohož k útlumu kročejového hluku** před pokládkou temperujte na teplotu prostředí a podkladu.

### Zpracování:

#### Útlum kročejového hluku pod parketami:

**Rohož k útlumu kročejového hluku** volně rozložte na podklad a podle rozměrů místnosti seřízněte. Pásky zpětně smotejte až po střed místnosti a nalepte lepidly bez změkčovadel ( **PU 566** nebo **MS-K 530**), použijte zubovou stěrku B2, při větších nerovnostech podkladu B3. Rohož do lože lepidla položte a vhodnou latí do lože přitlačte popř. zaválcujte. Dodržte potřebné odstupy od stěn, stejné jako u následně pokládaných parket. Jednotlivé pásky pokládejte natěsno, na sraz, bez přesahů. Po vytvrzení lepidla ( 6 až 24 hodin dle použitého lepidla) pokládejte parkety již obvyklým postupem (stěrka B3 popř. PK).

#### Plovoucí pokládka (koberce, linoleum):

**Rohož k útlumu kročejového hluku** volně rozložte na podklad a podle rozměrů místnosti seřízněte. Podložku nefixujte. Dodržte potřebné odstupy od stěn, stejné, jako u následně pokládané krytiny.

## Pro perfektní systém

Lepidlo na parkety PU 560

Lepidlo na parkety X-Bond MS-K 530

### Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

### Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezvýtku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

**66041-01/01 Rohož k útlumu kročejového hluku, 1.1.2014, jda, str. 2**

**MUREXIN spol. s.r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice**  
Tel.: 548 426 711 Fax: 548 426 721  
e-mail: murexin@murexin.cz, Internet: www.murexin.cz