




Těsnicí páska DB 70

(Dichtband DB 70, Innenecke, Außenecke)



- ✓ pružná
- ✓ vodotěsná
- ✓ oboustranně kaširovaná
- ✓ s označením metráže



Popis výrobku

Elastická těsnicí páska vyztužená tkaninou, se střední částí bez tkaniny. Výztužná tkanina přesahuje pásku po obou stranách, což umožňuje snadné zapracování do hydroizolačních folií, páska je oboustranně kaširovaná, trvale pružná, vodoodpudivá, vodonepropustná, odolná zředěným kyselinám, louhům a solným roztokům. Součástí systému jsou i tvarované komponenty pro utěsnění vnitřních a vnějších rohů a manžety.

Použití

V interiéru i exteriéru k dokonalému a trvanlivému utěsnění problematických spár, tj. styků stěna x stěna, stěna x podlaha, k přemostění a utěsnění dilatačních, napojovacích a přechodových spár. Vhodná i pro použití v bazénech.

Balení a skladování

Balení:

šířka 12 cm	10 bm v roli, 392 ks na paletě
	50 bm v roli, 100 ks na paletě
šířka 24 cm	25 bm v roli, 80 ks na paletě
vnitřní roh	25 ks v kartonu
vnější roh	25 ks v kartonu

Skladování:

V suchu a chladu.

Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Spotřeba:	zohledněte přesah několika cm
Barva:	žlutá
Tloušťka:	0,70 mm
Šířka vcelku:	120 popř. 240 mm
Šířka potahu:	70 mm
Šířka pružné zóny:	30 mm
Síla v tahu podél:	> 5,0 MPa
Síla v tahu napříč:	> 2,5 MPa
Plošná hmotnost:	cca 600 – 800 g / m ²

Zkoušeno podle



Zpracování

Podklad:

Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený zmrazků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat požadavkům platných norem.

Zpracování:

Těsnicí pásku vkládejte do čerstvé hydroizolační stěrkové folie. Lehce zatlačte do vlhkého lože a pomocí špachtle přepracujte okrajové zóny a přesahy výztužné tkaniny další vrstvou hydroizolační stěrky.

Střední nevyztužený pružný díl pásky by měl zůstat volný, bez pokrytí folií.

Pro perfektní systém

Těsnicí manžeta DZ 35 nebo DZ 70

Těsnicí folie tekutá 1 KS

Těsnicí folie 2 KS

Těsnicí folie Profi PD 1 K

Těsnicí folie DF 2K

Těsnicí folie Rapid 1K

Těsnicí folie Hydro Basic 2K

Murexin izolační stěrky živичné

Těsnicí povlak univerzální PU 500

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezvýtku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

4040-00/01 Těsnicí páska DB 70, 15.5.2014, jda, str. 2

MUREXIN spol. s.r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice
Tel.: 548 426 711 Fax: 548 426 721
e-mail: murexin@murexin.cz, Internet: www.murexin.cz