

UNI Flex Clasic

(Uniflex Fliesentürchen Classic)

- ✓ jednoduchá montáž
- ✓ stupňovitě nastavitelný rámeček
- ✓ neviditelné překrytí instalačních otvorů v obkladech



Popis výrobku

Magnetový systém s plechovou podložkou a rámečkem pro vzhledné překrytí instalačních a montážních otvorů v obkladech.

Použití

S využitím stupňovitě nastavitelného plastového rámečku lze překrýt otvory o velikosti až 450 x 450 mm, pokud se rámeček nepoužije, pak je možné překrýt otvory až o velikosti 600 x 600 mm. V těchto mezích je **UNI Flex Clasic** použitelný pro všechny formáty obkladů.

Balení a skladování

Balení:
10 ks v kartonu 240 ks na paletě

1 ks = sada sestávající ze 14 položek

Skladování:
V uzavřeném obale, v suchu a chladu.

Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Maximální nosnost:	10 kg
Maximální otvor s rámečkem:	450 x 450 mm
Maximální otvor bez rámečku:	600 x 600 mm
Záruka:	5 let

Zkoušeno podle



Zpracování

Zpracování:

Montáž s využitím rámečku:

Sestavte rámeček, lišty rámečku v případě potřeby zkratke. Poté nalepte rámeček do otvoru, v případě potřeby jej zafixujte k okrajům otvoru, zohledněte přitom tloušťku na něj následně lepené obkladačky. Nastavte výškově magnety a rozměrově upravenou základní destičku (lze ji v případě potřeby zlomit lehce i ručně) na magnety položte. Na základní desku nalepte obkladačky, použijte polyuretanové lepidlo, nebo lepidlo na bázi MS polymerů. Nechte zaschnout. Při spárování vyspárujte rámeček až po jeho vnější hranu. Otevření „dvířek“ je velmi jednoduché, použijte jen přibalenou přísavku.

Montáž bez rámečku:

Odšroubujte kryt a pomocí nerezových držáků složte dohromady tak, aby označení UNIFLEX bylo zepředu, popřípadě odstraňte závitové čepy. Držáky osadte do čerstvého maltového lože lepidla, nebo zasuňte mezi zdívo a obklad. Nastavte výškově magnety (variabilní nastavení do 10 mm) a položte na ně základní kovovou desku. Na základní desku nalepte obkladačky, použijte např. **Murexin Lepidlo supermultifunkční X-Bond MS-K 88**. Nechte zaschnout. Uzavřete **Silikonem sanitárním SIL 60**. Otevření „dvířek“ je velmi jednoduché, použijte jen přibalenou přísavku.

Pro perfektní systém

Lepidlo supermultifunkční X-Bond MS-K 88

Silikon sanitární SIL 60

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme beze zbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

4500-00/01 UNI Flex Clasic, 24.09.2007, jda, str. 2

MUREXIN spol. s.r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice
Tel.: 548 426 711 Fax: 548 426 721
e-mail: murexin@murexin.cz, Internet: www.murexin.cz