

UNI Flex Profi (Uniflex Fliesenmagnete Profi)

- ✓ jednoduchá montáž
- ✓ udrží až 10 kg
- ✓ neviditelné překrytí instalačních otvorů v obkladech



Popis výrobku

Magnetový systém pro vzhledné překrytí instalačních a montážních otvorů v obkladech.

Použití

K „neviditelnému“ překrytí instalačních otvorů v obkladech (uzavírací kohouty, komínová dvířka apod.), vhodné pro všechny formáty obkladů a otvorů do velikosti 600 x 600 mm. Magnety jsou schopny udržet zatížení do hmotnosti 10 kg.

Balení a skladování

Balení:

25 ks v kartonu

3 250 ks na paletě

1 ks = sada sestávající z 5 položek

Skladování:

V uzavřeném obale, v suchu a chladu.

Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Maximální nosnost:	10 kg
Maximální otvor:	600 x 600 mm
Záruka:	5 let

Zkoušeno podle



Zpracování

Zpracování:

Držáky magnetů osadíte do čerstvého maltového lože lepidla, nebo zasuníte mezi zdivo a obklad. Nastavte výškově magnety (variabilní nastavení do 10 mm) a položte na ně základní kovovou desku. Na základní desku nalepte obkladačky, použijte polyuretanové lepidlo, nebo **Lepidlo supermultifunkční X-Bond MS-K 88**. Nechte zaschnout. Uzavřete **Silikonem sanitárním SIL 60**. Otevření „dvířek“ je velmi jednoduché, použijte jen přibalenou přísavku.

Pro perfektní systém

Lepidlo supermultifunkční X-Bond MS-K 88
Silikon sanitární SIL 60

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezvýtku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

4500-01/01 UNI Flex Profi, 24.09.2007, jda, str. 2

MUREXIN spol. s.r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice
Tel.: 548 426 711 Fax: 548 426 721
e-mail: murexin@murexin.cz, Internet: www.murexin.cz