

Podlahy

## Vodivá fixace EL 720

- > lehce zpracovatelná
- > nízká spotřeba
- > lehce odstranitelná



### Popis produktu

Lehce zpracovatelná vodivá fixace bez obsahu rozpouštědel. Pro celoplošnou fixaci antistatických koberců ve čtvercích s vliesovým nebo textilním rubem v interiéru. V případě potřeby lze nalepené koberce snadno odstranit. Vhodná pro podlahové vytápění a zátěž kolečkovým nábytkem.

#### Balení:

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
25 KG / KE		12

#### Skladování:

V suchu a chladu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu cca 8 měsíců, chraňte před mrazem.

### Zpracování

#### Doporučené nástroje:

Lakovací váleček Mikro, štětec.

#### Zpracování:

Vodivou fixaci EL 720 nanášejte pomocí válečku celoplošně a rovnoměrně na připravený podklad. Do této vrstvy pokládejte kobercové čtverce a celoplošně zatlačte. Lepivost fixace lze upravit prostřednictvím nanášeného množství.

#### Odstranění krytiny:

Při odstraňování krytiny stahujte pomalu krytinu od krajů směrem ke středu místnosti a pak teprve krytinu zcela odtrhněte. Případné zbytky rubu podlahoviny a samotné fixace změkčete teplou vodou s přidáním mycího přípravku a po cca 15 minutách opláchněte. Postup v případě potřeby opakujte.

## Technické údaje

Doba odvětrávání	cca 10 - 30 min.
Doba otevření	cca 20 - 60 min.
Barva	Antracit
Spotřeba	cca 100 - 150 g/m <sup>2</sup> dle podkladu a typu rubu krytiny
Měrná hmotnost	1,1 g/cm <sup>3</sup>

## Podklad

### Vhodné podklady:

Vhodné podklady:

- nasákové, přestěrkované podklady
- nenasákové podklady (nutno dodržet dobu odvětrání lepidla)

Podklad musí být suchý, stabilní, nosný, čistý bez oddělovacích částic, prachu a mastnoty. Musí odpovídat požadavkům platných norem a nařízení.

## Pokyny pro produkt a zpracování

### Poznámky k produktu:

- Při aplikaci mimo doporučené teploty a vlhkosti vzduchu se mohou vlastnosti produktu významně lišit od deklarovaných hodnot.
- Produkt před zpracováním řádně temperujte.
- Není dovoleno přimíchávat další složky/ příměsi.
- Stupeň ředění/ míchání je třeba přesně dodržovat.
- U probarvených produktů před aplikací zkontrolujte vzájemnou barevnou shodu.
- Naprostou barevnou shodu lze zaručit pouze v rámci stejné výrobní šarže.
- Výsledný barevný odstín může být významně ovlivněn okolními vlivy (stín, lom světla, barevnost sousedních ploch).

### Poznámky k prostředí:

- Nezpracovávat při teplotě nižší než +15°C.
- Optimální teplota podkladu, vzduchu a zpracovávaného materiálu by měla být +15°C až +25°C.
- Optimální relativní vzdušná vlhkost by měla být v rozmezí 40% - 60%.
- Vyšší teploty a nižší vlhkosti vzduchu tuhnutí urychlují, opačné pak prodlužují.
- Během tuhnutí a schnutí zajistěte řádné větrání. Zabraňte průvanu!
- Během tuhnutí chraňte před přímým slunečním osvětlením, větrem a deštěm.
- Okolní plochy chraňte vhodným způsobem před znečištěním.

### Tipy:

- Obecně před každou aplikací doporučujeme realizovat zkušební plochu/ vzorek.
- Dbejte na doporučení pro zpracování všech souvisejících produktů Murexin – viz příslušné Technické listy.
- Pro případné opravy je vhodné uschovat originální balení produktu shodné šarže.

Technické parametry uváděné v Technickém listě reprezentují průměrné hodnoty, dosažené při laboratorním testování. Vzhledem k používání přírodních surovin se mohou parametry jednotlivých šarží nepatrně lišit, což však nijak zásadně neovlivňuje kvalitu výrobku.

## Bezpečnostní pokyny

Tento technický list vychází z rozsáhlých zkušeností, má poradit podle nejlepších vědomostí, není právně závazný a nezakládá ani smluvní právní poměr, ani vedlejší závazky z kupní smlouvy. Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek. Naše produkty smějí používat pouze kvalifikované osoby a/nebo zkušené, odborné a adekvátně zručně nadané osoby. Uživatel nemůže být zproštěn odpovědnosti zpětným dotazem při nejasnostech nebo odborným zpracováním. Obecně doporučujeme předem nanést zkušební plochu nebo provést test pomocí

**65015, Vodivá fixace EL 720, platné od: 20.05.2019, Bycek Martin, Strana 2**

## Podlahy

malého pokusu. Samozřejmě nemohou být zahrnuty veškeré možné současné a budoucí případy použití a zvláštní případy. Byly vynechány údaje, u kterých lze předpokládat, že jsou odborníkům známy. Dodržujte platné technické, tuzemské a evropské normy, směrnice a technické listy, týkající se materiálů, podkladu a následné instalace! Případné pochybnosti nahlaste. Vydáním nové verze ztrácí tato verze svoji platnost. Aktuálně platný technický list, bezpečnostní list a Všeobecné obchodní podmínky si lze zobrazit na internetu na adrese [www.murexin.com](http://www.murexin.com).