





## Zpracování

### Doporučené nářadí:

Malířská štětka, váleček, stříkací zařízení.

### Podklad:

Může být matně vlhký, musí však být pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený zmrazků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic.

### Vhodné použití:

Na všechny běžné stavební podklady jako jsou beton, potěr apod.

### Příprava podkladu:

Podklad vhodným mechanickým postupem zbavte nesoudržných vrstev, např. obroušením. Odstraňte prach tlakovým vzduchem nebo vysavačem.

### Zpracování:

Nanášejte vhodným nářadím neředěný na podklad, vyvarujte se vzniku louží. Nářadí po upotřebení omyjte vodou.

## Pro perfektní systém

Základ hloubkový AG 3 je vhodný pod všechny hydroizolační stěrky (Těsnící povlak minerální DS 28, Izolační stěrka minerální 2K BF, Těsnění supermultifunkční X-Bond MS-A99 a všechny Murexin Izolační stěrky živičné), také pod jednosložkové podlahové nátěry (Nátěr na nádrže TA 20, Nátěr uzavírací na beton BV 20).

### Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

### Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme beze zbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

**37110-00/01 Základ hloubkový AG 3, 14.7.2014, jda, str. 2**

**MUREXIN spol. s.r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice**  
Tel.: 548 426 711 Fax: 548 426 721  
e-mail: [murexin@murexin.cz](mailto:murexin@murexin.cz), Internet: [www.murexin.cz](http://www.murexin.cz)