



Zpracování

Doporučené nářadí:

Malířská štětka, jemně porézní pěnový váleček, velurový váleček s krátkým chlupem, gumová stěrka.

Podklad:

Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený zmrzáků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat požadavkům ČSN 74 4505.

Murexin Základ hloubkový D 7 je vhodný na obvyklé minerální stavební podklady jako cementový potěr, beton, anhydritový potěr, sádrové stavební materiály, omítky na cementové bázi, pórobeton.

Nevhodné použití:

Na kov, plasty a nátěry, nesavé podklady a jako penetrace při lepení parket lepidly na disperzní bázi.

Příprava podkladu:

Cementové a kalciumsulfátové potěry přebruste a vysajte. Labilní málo přídržné vrstvy, sintrový povlak, stará lepidla nebo zbytky podlahovin odstraňte broušením, frézováním či otryskáním.

Zpracování:

Základ hloubkový D7 nanášejte vhodným nářadím neředitelně rovnoměrně na podklad, zamezte vzniku louží.

Materiál nevylévejte na podklad, zamezíte tak lokálnímu přesycení podkladu. Doba schnutí je závislá na teplotě podkladu, vzdušné vlhkosti a nasákavosti podkladu. Za normálních podmínek na savých cementových podkladech postačuje doba schnutí cca 2 – 4 hodiny i pro lepení parket rozpouštědlovými lepidly. Nežádoucí znečištění odstraňte ještě v čerstvém stavu materiálu, nářadí po použití omyjte vodou.

Pro perfektní systém

Lepení dřevěných podlahových prvků: **Lepidlo na parkety profesionální LE 555, Lepidlo na parkety X-Bond MS-K 509, MS-K 511 nebo MS-K 530.**

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezvýtku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

60020-00/01 Základ hloubkový D7, 12.12.2014, jda, str. 2